

LED AMPULLER LED BULBS

9W-15W



9W

15W

Gövde	Alüminyum soğutucu + Plastik	Giriş Gerilimi	220V-240V	Frekans	50-60 Hz
Body	Aluminum cooler + Plastic	Input Voltage(V)		Frequency(Hz)	
LED	SMD	Renksel Ger. İnd.	>80	Duy	E27
Optik Kapak	Opal PMMA	Colour Ren. In. (CRI)		Base	
Diffuser		Güç Faktörü	0.90	Kullanım Ömrü (sa)	18.000
Hüzme Açısı°	180°	Power Fac. (cos φ)		Life-Time(h)	
Beam Angle°					
Enerji Verimliliği	A+				
Energy Efficiency					

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-25°C/+50°C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-25°C/+50°C).

Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long life LEDs.

Yeni teknolojiye sahip dahili sürücü mevcuttur.
Contains internal driver with IC technology.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostudur.
Environment friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Hemen aydınlatma.
Instant light.

Cıva içermez, dimlenemez.

%100 mercury free, non dimmable.


%85 Enerji tasarrufu sağlar.

Provides %85 energy saving.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Complies with the AEEE regulation.

Teknik Çizim Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption (kwh/1000h)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
CM 09 65	9W	840	6500K	90	9	60x110	100	0,039	3,6
CM 09 40	9W	800	4000K	90	9	60x110	100	0,039	3,6
CM 09 32	9W	760	3200K	90	9	60x110	100	0,081	3,6
CM 09 RGB	9W	800	RGB	90	9	60x110	100	0,081	6
CM 15 65	15W	1400	6500K	90	15	60x130	100	0,052	5,6
CM 15 40	15W	1350	4000k	90	15	60x130	100	0,052	5,6
CM 15 32	15W	1300	3200K	90	15	60x130	100	0,073	5,6